

Подвесной линейный светодиодный светильник LP35-3000 81Вт 5000K IP20 черный

Регулируемые подвесы 3 м Цвет и размер на заказ Выносной блок питания

81 Вт

IP20

7452 Лм

**Код:**

010261

DARKLUM-PRF-LP35-3000-20-B-P-81-

5090-OP

Артикул:

81 Вт

Потребляемая мощность:

IP20

Степень защиты:

60 месяцев

Гарантия:

3000x50x32 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):

Описание

Подвесной линейный светодиодный светильник LP35-3000 81Вт 5000K IP20 черный – устройство мощностью 81 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 7452 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Потребляемая мощность: | 81 Вт |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50/60Гц |
| Заштита от перепадов напряжения: | Есть |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98 |
| Класс электробезопасности: | I |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Цветовая температура: | 5000К / Дневной белый |
| Световой поток: | 7452 Лм |
| Индекс цветопередачи: | CRI>90 |
| Коэффициент пульсации: | <1% |
| Кривая силы света (KCC): | Косинусная (Д) |
| Угол рассеивания: | 120° |
| Класс светораспределения: | П |
| Способ монтажа: | Подвесной |
| Длина: | 3000 мм |
| Ширина: | 50 мм |

| | |
|--------------------------------|---|
| Высота: | 32 мм |
| Цвет корпуса: | Черный |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Вес: | 3.25 кг |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 3000x50x32 мм |
| Степень защиты: | IP20 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры: | -10° - +40° |
| Рассеиватель: | Опал (матовый) |
| Светодиоды: | NationStar 2835 |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет |
| Драйвер: | В комплекте, внешний |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |
| Производитель: | Darklum |
| Страна производства: | Россия |
| Сертификаты: | TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ: | ТУ-3461-001-05209851-2016 |

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет