

Подвесной линейный светодиодный светильник LP35-3000 162Вт 3000К IP20 черный

Регулируемые подвесы 3 м Цвет и размер на заказ Выносной блок питания

162 Вт

14904 Лм

IP20

**Код:**

010284

DARKLUM-PRF-LP35-3000-20-B-P•162-**3090-ОР**

162 Вт

Артикул:

3000x50x32 мм

Потребляемая мощность:

IP20

Габариты светильника (ДхШхВ):**Степень защиты:**

Профильные линейные

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Подвесной линейный светодиодный светильник LP35-3000 162Вт 3000К IP20 черный обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 162 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	162 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	14904 Лм
Цветовая температура:	3000К / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	3000 мм
Ширина:	50 мм

Высота:	32 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	3000x50x32 мм
Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	3.25 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Профильные линейные
Драйвер:	В комплекте, внешний
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет