

Накладной линейный светодиодный светильник LP55-1000 54Вт 3000K IP40 серый

Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м

54 Вт

4968 Лм

IP40



Код:	010399
	DARKLUM-PRF-LP55-1000-40-G-N•54-
Артикул:	3090-OP
Потребляемая мощность:	54 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	1000x50x52 мм
Степень защиты:	IP40
Тип светильника:	Профильные линейные
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Накладной линейный светодиодный светильник LP55-1000 54Вт 3000K IP40 серый обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 54 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	54 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	4968 Лм
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Накладной
Длина:	1000 мм
Ширина:	50 мм

Высота:	52 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1000x50x52 мм
Цвет корпуса:	Серый
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	1.8 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Профильные линейные
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет