

Накладной линейный светодиодный светильник LP55-2500 68Вт 5000K IP40 серый

Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м

68 Вт

IP40

6256 Лм



Код:	010626
	DARKLUM-PRF-LP55-2500-40-G-N•68-
Артикул:	5090-OP
Потребляемая мощность:	68 Вт
Степень защиты:	IP40
Гарантия:	60 месяцев
Габариты светильника (ДхШхВ):	2480x50x52 мм

Описание

Накладной линейный светодиодный светильник LP55-2500 68Вт 5000K IP40 серый – устройство мощностью 68 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 6256 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	68 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Световой поток:	6256 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Накладной
Длина:	2480 мм
Ширина:	50 мм

Высота:	52 мм
Цвет корпуса:	Серый
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	3.25 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	2480х50х52 мм
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет