

Подвесной линейный светодиодный светильник LP85-1200 33Вт 4000K IP40 черный

Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м

33 Вт IP40 3036 Лм

Код:	010810
Артикул:	DARKLUM-PRF-LP85-1200-40-B-P-33-4090-OP
Потребляемая мощность:	33 Вт
Степень защиты:	IP40
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	Профильные линейные
Габариты светильника (ДхШхВ):	1200x50x80 мм

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной линейный светодиодный светильник LP85-1200 33Вт 4000K IP40 черный имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту ЕС 60529 – IP40.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	33 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	4000K / Нейтральный белый
Световой поток:	3036 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1200 мм
Ширина:	50 мм
Высота:	80 мм

Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	2.15 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	1200х50х80 мм
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	Профильные линейные
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет