

✉ ООО «ДИОЛУМ ТРЕЙД» Адрес офиса: г. Москва, Холодильный переулок, Зк1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25

Накладной линейный светодиодный светильник LP85-1200 33Вт 3000К IP40 черный

Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м

33 Вт

IP40

3036 Лм

**Код:**

010821

DARKLUM-PRF-LP85-1200-40-B-N•33-**3090-OP****Артикул:**

33 Вт

Потребляемая мощность:

IP40

Степень защиты:

60 месяцев

Гарантия:

1200x50x80 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):

Описание

Накладной линейный светодиодный светильник LP85-1200 33Вт 3000К IP40 черный обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 33 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	33 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Зашита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000К / Теплый белый
Световой поток:	3036 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (KCC):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Накладной
Длина:	1200 мм
Ширина:	50 мм

Высота:	80 мм
Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	2.15 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	1200x50x80 мм
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет