

Накладной линейный светодиодный светильник LP85-1500 41Вт 3000K IP40 серый

Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м

41 Вт

IP40

3772 Лм



Код:	010874
	DARKLUM-PRF-LP85-1500-40-G-N•41-
Артикул:	3090-OP
Потребляемая мощность:	41 Вт
Степень защиты:	IP40
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	Профильные линейные
Габариты светильника (ДхШхВ):	1480x50x80 мм

Описание

Накладной линейный светодиодный светильник LP85-1500 41Вт 3000K IP40 серый обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 41 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	41 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Световой поток:	3772 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Накладной
Длина:	1480 мм
Ширина:	50 мм

Высота:	80 мм
Цвет корпуса:	Серый
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	2.5 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	1480x50x80 мм
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	Профильные линейные
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет