

Накладной линейный светодиодный светильник LP85-3000 162Вт 4000К IP40 серый

Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м

162 Вт IP40 14904 Лм



Код:

011100

DARKLUM-PRF-LP85-3000-40-G-N•162-

4090-OP

Артикул:

162 Вт

Потребляемая мощность:

IP40

Степень защиты:

60 месяцев

Гарантия:

3000x50x80 мм

Габариты светильника (ДxШxВ):

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Накладной линейный светодиодный светильник LP85-3000 162Вт 4000К IP40 серый имеет гарантию 60 месяцев, степень электроподачи по международному стандарту ЕС 60529 – IP40.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	162 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60 Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Световой поток:	14904 Лм
Индекс цветопередачи:	CR1>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Накладной
Длина:	3000 мм
Ширина:	50 мм
Высота:	80 мм

Цвет корпуса:	Серый
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	4.15 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	3000x50x80 мм
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобрен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет