

✉ ООО «ДИОЛУМ ТРЕЙД» Адрес офиса: г. Москва, Холодильный переулок, Зк1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25

Подвесной светодиодный светильник **LD60-500 26Вт 4000K**

Выносной блок питания

26 Вт

3050 Лм

IP20



Код:

011313

DARKLUM-PRF-LD60-500-20-G-P•26-4090-OP

Артикул:

26 Вт

Степень защиты:

IP20

Тип светильника:

Цилиндрические

Гарантия:

60 месяцев

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник LD60-500 26Вт 4000K имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту ЕС 60529 – IP20.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	26 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Задержка от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	3050 Лм
Цветовая температура:	4000K / Нейтральный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	500 мм
Ширина:	60 мм
Высота:	60 мм
Вес:	0.5 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4

Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Цилиндрические
Драйвер:	В комплекте, внешний
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат соответствия

Сделано в России

Гарантия 5 лет

Сертификат пожарный

Одобрен Роспотребнадзором