

Светодиодный светильник 2x18 17Вт с БАП 2 часа 6500K опал IP40

С блоком аварийного питания

17 Вт

IP40

2100 Лм



Код:	011798
Артикул:	DARKLUM-ADM-BRD-6018-40-W-NPR•17-6590-OP•EM120
Потребляемая мощность:	17 Вт
Степень защиты:	IP40
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	Офисные универсальные
Габариты светильника (ДхШхВ):	595x180x40 мм

Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник 2x18 17Вт с БАП 2 часа 6500K опал IP40. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 2100 Лм, при номинальной мощности 17 Вт, габаритные размеры – 595x180x40 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	17 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	6500K / Холодный белый
Световой поток:	2100 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)
Длина:	595 мм
Ширина:	180 мм
Высота:	40 мм
Цвет корпуса:	Белый

Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	595x180x40 мм
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Время работы от БАП:	120 минут
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	Офисные универсальные
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат пожарный
Сертификат соответствия
Сделано в России
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет