

Светодиодный светильник Арктик мини (ЛСП 2x18) 35Вт с БАП 2 часа 3000К IP65

С блоком аварийного питания

35 Вт

IP65

4700 Лм



Код:

011887

DARKLUM-PRM-ARCM-655-65-G-NP•35-
3090-CL•EM120

Артикул:

35 Вт

Потребляемая мощность:

IP65

Степень защиты:

60 месяцев

Гарантия:

Арктик

Тип светильника:

655x125x105 мм

Габариты светильника

(ДхШхВ):

Описание

Светодиодный светильник Арктик мини (ЛСП 2x18) 35Вт с БАП 2 часа 3000К IP65 обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 35 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP65. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	35 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60 Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	II
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000К / Теплый белый
Световой поток:	4700 Лм
Индекс цветопередачи:	CR1>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, подвесной)
Длина:	655 мм
Ширина:	125 мм
Высота:	105 мм
Цвет корпуса:	Серый

Материал корпуса:	Полистирол
Вес:	1.2 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	655x125x105 мм
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ 3.1
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Прозрачный
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Клеммная колодка
Время работы от БАП:	120 минут
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	Арктик
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Одобрен Роспотребнадзором

Сертификат соответствия

Сделано в России

Гарантия 5 лет

Сертификат пожарный