

Светодиодный светильник 2x18 26Вт с БАП 2 часа 6500К опал IP65

С блоком аварийного питания

26 Вт

3375 Лм

IP65



Код:

011894

Артикул:

DARKLUM-ADM-BRD-6018-65-W-NPR•26-
6590-OP•EM120

26 Вт

Потребляемая мощность:

Габариты светильника
(ДхШхВ):

595x180x40 мм

Степень защиты:

IP65

Тип светильника:

Офисные универсальные

Гарантия:

60 месяцев

Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник 2x18 26Вт с БАП 2 часа 6500К опал IP65. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 3375 Лм, при номинальной мощности 26 Вт, габаритные размеры – 595x180x40 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	26 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Задача от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0,98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	3375 Лм
Цветовая температура:	6500K / Холодный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, встраиваемый)
Длина:	595 мм
Ширина:	180 мм
Высота:	40 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	595x180x40 мм

Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	Офисные универсальные
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Время работы от БАП:	120 минут
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Одобрен Роспотребнадзором

Сертификат пожарный

Сертификат соответствия

Сделано в России

Гарантия 5 лет