

✉ **ооо «диолум ТРЕЙД»** Адрес офиса: г. Москва, Холодильный переулок, 3к1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25

## Светодиодный светильник 2x18 17Вт с БАП 2 часа 6500К призма IP54

С блоком аварийного питания CRI90

17 Вт

IP54

2100 Лм



Код:

011921

DARKLUM-ADM-BRD-6018-54-W-  
NPR•17-6590-PR•EM120

Артикул:

17 Вт

Потребляемая мощность:

IP54

Степень защиты:

60 месяцев

Гарантия:

595x180x40 мм

Габариты светильника

(ДхШхВ):

### Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник 2x18 17Вт с БАП 2 часа 6500К призма IP54. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 2100 Лм, при номинальной мощности 17 Вт, габаритные размеры – 595x180x40 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

### Технические характеристики

Потребляемая мощность:	17 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60 Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	6500K / Холодный белый
Световой поток:	2100 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, встраиваемый)
Длина:	595 мм
Ширина:	180 мм
Высота:	40 мм
Цвет корпуса:	Белый

Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	595x180x40 мм
Степень защиты:	IP54
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Призма
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Время работы от БАП:	120 минут
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	Офисные универсальные
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Одобрен Роспотребнадзором

Сертификат пожарный

Сертификат соответствия

Сделано в России

Гарантия 5 лет