

Светодиодный светильник 1200x600 70Вт с БАП 2 часа 6500К опал IP54

С блоком аварийного питания CRI90

70 Вт

9000 Лм

IP54



Код:

011973

**DARKLUM-ADM-BRD-12060-54-W-
NPR•70-6590-OP•EM120**

Артикул:

70 Вт

Потребляемая мощность:

Габариты светильника

1195x595x40 мм

(ДхШхВ):

Степень защиты:

IP54

Тип светильника:

Офисные универсальные

Гарантия:

60 месяцев

Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник 1200x600 70Вт с БАП 2 часа 6500К опал IP54. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 9000 Лм, при номинальной мощности 70 Вт, габаритные размеры – 1195x595x40 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	70 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	9000 Лм
Цветовая температура:	6500K / Холодный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, встраиваемый)
Длина:	1195 мм
Ширина:	595 мм
Высота:	40 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1195x595x40 мм

Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Степень защиты:	IP54
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	Офисные универсальные
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Время работы от БАП:	120 минут
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Одобрен Роспотребнадзором
Сертификат пожарный
Сертификат соответствия
Сделано в России
Гарантия 5 лет