

## Светодиодный светильник Арктик (ЛСП 2x72) 70Вт с БАП 2 часа 3000К матовый IP65

С блоком аварийного питания

70 Вт IP65 9000 Лм



Код:

012119

DARKLUM-PRM-ARC-1265-65-G-NP•70-

3090-OP•EM120

Потребляемая мощность:

70 Вт

Степень защиты:

IP65

Гарантия:

60 месяцев

Тип светильника:

Арктик

Габариты светильника

(ДхШхВ): 1265x120x90 мм

### Описание

Светодиодный светильник Арктик (ЛСП 2x72) 70Вт с БАП 2 часа 3000К матовый IP65 обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 70 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP65. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

Потребляемая мощность:	70 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Задержка от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	II
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000К / Теплый белый
Световой поток:	9000 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, подвесной)
Длина:	1265 мм
Ширина:	120 мм
Высота:	90 мм

Цвет корпуса:	Серый
Материал корпуса:	Ударопрочный АБС пластик, металл
Габариты светильника (ДхШхВ):	1265x120x90 мм
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ 3.1
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Клеммная колодка
Время работы от БАП:	120 минут
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	Арктик
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	DARKLUM
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат пожарный

Сертификат соответствия

Сделано в России

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет