

# Светодиодный светильник Clip-in (27) 600x600 35Вт с БАП 2 часа 3000К призма IP65

С блоком аварийного питания

35 Вт 4500 Лм IP65

**Код:**

012302

**DARKLUM-ADM-CLP-6060(27)-65-W-****RC•35-3090-PR•EM120**

Потребляемая мощность: 35 Вт

Габариты светильника

600x600x40 мм

(ДхШхВ):

IP65

Степень защиты:

Clip-in

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

## Описание

Светодиодный светильник Clip-in (27) 600x600 35Вт с БАП 2 часа 3000К призма IP65 обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 35 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP65. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

## Технические характеристики

Потребляемая мощность:	35 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Установочный размер потолка:	27
Световой поток:	4500 Лм
Цветовая температура:	3000К / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый Clip-in 600x600
Длина:	600 мм

Ширина:	600 мм
Высота:	40 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	600x600x40 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	3,1 кг
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Призма
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	Clip-in
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Время работы от БАП:	120 минут
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат пожарный

Сертификат соответствия

Сделано в России

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет