

Светодиодный светильник Clip-in (27) 600x600 35Вт с БАП 2 часа 6500К опал IP54

С блоком аварийного питания CRI90

35 Вт

IP54

4500 Лм



Код:

012316

DARKLUM-ADM-CLP-6060(27)-54-W-

RC•35-6590-OP•EM120

Артикул:

35 Вт

Потребляемая мощность:

IP54

Степень защиты:

60 месяцев

Гарантия:

Габариты светильника

(ДхШхВ): 600x600x40 мм

(ДхШхВ):

Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник Clip-in (27) 600x600 35Вт с БАП 2 часа 6500К опал IP54. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 4500 Лм, при номинальной мощности 35 Вт, габаритные размеры – 600x600x40 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	35 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60 Гц
Задержка от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Установочный размер потолка:	27
Цветовая температура:	6500К / Холодный белый
Световой поток:	4500 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый Clip-in 600x600
Длина:	600 мм
Ширина:	600 мм

Высота:	40 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	3,1 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	600x600x40 мм
Степень защиты:	IP54
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Время работы от БАП:	120 минут
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
Ту:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Одобрен Роспотребнадзором

Сертификат пожарный

Сертификат соответствия

Сделано в России

Гарантия 5 лет