

## Светодиодный светильник 1200x600 105Вт с БАП 2 часа 4000К призма IP65

С блоком аварийного питания CRI90

105 Вт

IP65

13500 Лм



|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Код:                          | 012331                                           |
| Артикул:                      | DARKLUM-ADM-BRD-12060-65-W-NPR•105-4090-PR•EM120 |
| Потребляемая мощность:        | 105 Вт                                           |
| Степень защиты:               | IP65                                             |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                       |
| Тип светильника:              | Офисные универсальные                            |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1195x595x40 мм                                   |

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник 1200x600 105Вт с БАП 2 часа 4000К призма IP65 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP65.

### Технические характеристики

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 105 Вт                                  |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                               |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                                 |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                                    |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                                    |
| Класс электробезопасности:       | I                                       |
| Номинальное напряжение:          | 230В                                    |
| Класс энергоэффективности:       | A++                                     |
| Цветовая температура:            | 4000K / Нейтральный белый               |
| Световой поток:                  | 13500 Лм                                |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                                  |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                                   |
| Угол рассеивания:                | 120°                                    |
| Класс светораспределения:        | П                                       |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (накладной, встраиваемый) |
| Длина:                           | 1195 мм                                 |
| Ширина:                          | 595 мм                                  |
| Высота:                          | 40 мм                                   |
| Цвет корпуса:                    | Белый                                   |
| Материал корпуса:                | Сталь 0,5 мм                            |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 1195x595x40 мм                                                    |
| Степень защиты:                | IP65                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                  | Призма                                                            |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода                                                           |
| Время работы от БАП:           | 120 минут                                                         |
| Блок аварийного питания (БАП): | Есть                                                              |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Тип светильника:               | Офисные универсальные                                             |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сертификат пожарный      |
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |