

✉ **ооо «диолум ТРЕЙД»** Адрес офиса: г. Москва, Холодильный переулок, 3к1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25

Светодиодный светильник Айсберг II

МИНИ 18Вт 3000К IP65

18 Вт

IP65

2050 Лм

**Код:**

012422

DARKLUM-PRM-ICEMII-590-65-G-**NP•18-3090-OP****Артикул:** Потребляемая мощность:

18 Вт

Степень защиты:

IP65

Гарантия:

60 месяцев

Габариты светильника (ДхШхВ):

590x85x70 мм

Описание

Светодиодный светильник Айсберг II мини 18Вт 3000К IP65 обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 18 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP65. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Потребляемая мощность: | 18 Вт |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50/60 Гц |
| Зашита от перепадов напряжения: | Есть |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98 |
| Класс электробезопасности: | II |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Цветовая температура: | 3000K / Теплый белый |
| Световой поток: | 2050 Лм |
| Индекс цветопередачи: | CRI>82 |
| Коэффициент пульсации: | <0,5% |
| Угол рассеивания: | 120° |
| Класс светораспределения: | П |
| Способ монтажа: | Универсальный (накладной, подвесной) |
| Длина: | 590 мм |
| Ширина: | 85 мм |
| Высота: | 70 мм |
| Цвет корпуса: | Серый |
| Материал корпуса: | Поликарбонат |
| Вес: | 0.65 кг |

| | |
|--------------------------------|---|
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 590x85x70 мм |
| Степень защиты: | IP65 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ 3.1 |
| Диапазон рабочей температуры: | -10° - +40° |
| Рассеиватель: | Опал (матовый) |
| Светодиоды: | NationStar 2835 |
| Вывод подключения: | Клеммная колодка |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет |
| Драйвер: | В комплекте, встроенный |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |
| Производитель: | DARKLUM |
| Страна производства: | Россия |
| Сертификаты: | TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ: | ТУ-3461-001-05209851-2016 |

| |
|---------------------------|
| Одобрен Роспотребнадзором |
| Сертификат пожарный |
| Сертификат соответствия |
| Сделано в России |
| Гарантия 5 лет |