

## Подвесной линейный светодиодный светильник LP87-1500 41Вт 3000K IP40 белый

Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м

41 Вт

IP40

3772 Лм



|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Код:                          | 012759                                  |
|                               | <b>DARKLUM-PRF-LP87-1500-40-W-P-41-</b> |
| Артикул:                      | <b>3090-OP</b>                          |
| Потребляемая мощность:        | 41 Вт                                   |
| Степень защиты:               | IP40                                    |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                              |
| Тип светильника:              | Профильные линейные                     |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1480x72x80 мм                           |

### Описание

Подвесной линейный светодиодный светильник LP87-1500 41Вт 3000K IP40 белый обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 41 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 41 Вт                |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В            |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц              |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                 |
| Класс электробезопасности:       | I                    |
| Номинальное напряжение:          | 230В                 |
| Класс энергоэффективности:       | A++                  |
| Цветовая температура:            | 3000K / Теплый белый |
| Световой поток:                  | 3772 Лм              |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90               |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                  |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)       |
| Угол рассеивания:                | 120°                 |
| Класс светораспределения:        | П                    |
| Способ монтажа:                  | Подвесной            |
| Длина:                           | 1480 мм              |
| Ширина:                          | 72 мм                |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Высота:                        | 80 мм                                                             |
| Цвет корпуса:                  | Белый                                                             |
| Материал корпуса:              | Алюминий                                                          |
| Вес:                           | 3 кг                                                              |
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 1480x72x80 мм                                                     |
| Степень защиты:                | IP40                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Тип светильника:               | Профильные линейные                                               |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |