

Светодиодный светильник Грильято Домино 200x200 24Вт 3000К IP20 серый

Равномерная засветка Грильято 200x200

24 Вт

IP20

3500 Лм



| | |
|------------------------|--|
| Код: | 012926 |
| Артикул: | DARKLUM-ADM-GD15-2020-20-G- RG-24-3090-OP |
| Потребляемая мощность: | 24 Вт |
| Степень защиты: | IP20 |
| Гарантия: | 60 месяцев |

Описание

Светодиодный светильник Грильято Домино 200x200 24Вт 3000К IP20 серый обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 24 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Потребляемая мощность: | 24 Вт |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50/60Гц |
| Защита от перепадов напряжения: | Есть |
| Класс электробезопасности: | I |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Цветовая температура: | 3000К / Теплый белый |
| Световой поток: | 3500 Лм |
| Индекс цветопередачи: | CRI>80 |
| Коэффициент пульсации: | <0,5% |
| Кривая силы света (КСС): | Косинусная (Д) |
| Угол рассеивания: | 120° |
| Класс светораспределения: | П |
| Способ монтажа: | Встраиваемый в Грильято |
| Длина: | 186 мм |
| Ширина: | 186 мм |
| Высота: | 40 мм |
| Цвет корпуса: | Серый |

| | |
|--------------------------------|---|
| Материал корпуса: | Сталь 0,5 мм |
| Степень защиты: | IP20 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры: | -10° - +40° |
| Рассеиватель: | Опал (матовый) |
| Светодиоды: | NationStar 2835 |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет |
| Драйвер: | В комплекте, внешний |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |
| Производитель: | Darklum |
| Страна производства: | Россия |
| Сертификаты: | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ: | ТУ-3461-001-05209851-2016 |

| |
|--------------------------|
| Сертификат соответствия |
| Сделано в России |
| Сертификат пожарный |
| Гарантия 5 лет |
| Одобен Роспотребнадзором |