

Светодиодный светильник Proffline 15-120E 104Вт 5000K IP65

140 лм/Вт

120 Вт

16800 Лм

IP65

**Код:****013029****Артикул:****DARKLUM-PR-IP65-PL15120E-5K**

Потребляемая мощность:

120 Вт

Степень защиты:

IP65

Тип светильника:

Proffline

Гарантия:

60 месяцев

Описание

Светодиодный светильник Proffline 15-120E 104Вт 5000K IP65 – устройство мощностью 120 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 16800 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	120 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	16800 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>82
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Универсальный (поворотный кронштейн)
Длина:	1500 мм
Ширина:	77 мм
Высота:	150 мм
Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Вес:	2 кг
Степень защиты:	IP65

Климатическое исполнение:	УХЛ2
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Микропризма
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Proffline
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Гарантия 5 лет

Одобрен Роспотребнадзором