

Светодиодный светильник Proffline 10-50E 50Вт с БАП 2 часа 3000K IP65

С блоком аварийного питания 140 лм/Вт

50 Вт **IP65** **7000 Лм**

Код:	013036
	DARKLUM-PR-IP65-БАП2-PL1050E-
Артикул:	3K
Потребляемая мощность:	50 Вт
Степень защиты:	IP65
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	Proffline

Описание

Светодиодный светильник Proffline 10-50E 50Вт с БАП 2 часа 3000K IP65 обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 50 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP65. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	50 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Световой поток:	7000 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>82
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Универсальный (поворотный кронштейн)
Длина:	1000 мм
Ширина:	77 мм
Высота:	150 мм
Материал корпуса:	Анодированный алюминий

Вес:	1.3 кг
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ2
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Микропризма
Светодиоды:	NationStar 2835
Время работы от БАП:	120 минут
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	Proffline
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобрено Роспотребнадзором