

Светодиодный светильник Армстронг 600x600 52Вт с БАП 2 часа 5000К закаленное стекло IP65

С блоком аварийного питания

54 Вт

IP65

6750 Лм



Код:

013080

DARKLUM-ADM-BRD-6060-65-W-NPR•52-

5090-GLM•EM120

Артикул:

54 Вт

Потребляемая мощность:

IP65

Степень защиты:

60 месяцев

Гарантия:

Офисные универсальные

Тип светильника:

595x595x40 мм

Габариты светильника
(ДхШхВ):

Описание

Светодиодный светильник Армстронг 600x600 52Вт с БАП 2 часа 5000К закаленное стекло IP65 – устройство мощностью 54 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 6750 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	54 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Задержка от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Световой поток:	6750 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, встраиваемый)
Длина:	595 мм
Ширина:	595 мм
Высота:	40 мм

Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	5 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	595x595x40 мм
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ2
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Темперированное стекло
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Время работы от БАП:	120 минут
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	Офисные универсальные
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат пожарный

Сертификат соответствия

Сделано в России

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет