

Подвесной светодиодный светильник LD60-500 13Вт 3000К

Выносной блок питания

13 Вт

IP20

1520 Лм



Код:	013090
Артикул:	DARKLUM-PRF-LD60-500-20-G-P•13-3090-OP
Потребляемая мощность:	13 Вт
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	Цилиндрические

Описание

Подвесной светодиодный светильник LD60-500 13Вт 3000К обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 13 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	13 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000К / Теплый белый
Световой поток:	1520 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	500 мм
Ширина:	60 мм
Высота:	60 мм
Вес:	0.5 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4

Диапазон рабочей температуры:	10° - +40°
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, внешний
Тип светильника:	Цилиндрические
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат соответствия
Сделано в России
Гарантия 5 лет
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором