

Подвесной светодиодный светильник LD60-1000 27Вт 5000К

Выносной блок питания

27 Вт

3140 Лм

IP20



Код:	013096
Артикул:	DARKLUM-PRF-LD60-1000-20-G-P•27-5090-OP
Потребляемая мощность:	27 Вт
Степень защиты:	IP20
Тип светильника:	Цилиндрические
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Подвесной светодиодный светильник LD60-1000 27Вт 5000К – устройство мощностью 27 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 3140 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	27 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	3140 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1000 мм
Ширина:	60 мм
Высота:	60 мм
Вес:	0.6 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4

Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Цилиндрические
Драйвер:	В комплекте, внешний
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат соответствия
Сделано в России
Гарантия 5 лет
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором