

Подвесной светодиодный светильник LP85-TRIOLA-DUO-1100 154Вт 3000K белый

Цвет и размер на заказ

154 Вт

IP40

14168 Лм



Код:	013320
	DARKLUM-PRF-LP85TRD-1100-40-W-
Артикул:	P•154-3090-OP
Потребляемая мощность:	154 Вт
Степень защиты:	IP40
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	TRIOLA-DUO

Описание

Подвесной светодиодный светильник LP85-TRIOLA-DUO-1100 154Вт 3000K белый обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 154 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	154 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Световой поток:	14168 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	2343 мм
Ширина:	2004 мм

Высота:	80 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	9.1 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	TRIOLA-DUO
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет