


Подвесной светодиодный светильник LP85-STEPS-L135-5S630 83Вт 4000К серый

Цвет и размер на заказ

83 Вт

IP40

7636 Лм



Код:	013493
	DARKLUM-PRF-LP85STPL1355S-630-40-G-
Артикул:	P-83-4090-OP
Потребляемая мощность:	83 Вт
Степень защиты:	IP40
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	Зигзагообразные

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник LP85-STEPS-L135-5S630 83Вт 4000К серый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP40.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	83 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Световой поток:	7636 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	2919 мм
Ширина:	290 мм
Высота:	80 мм
Цвет корпуса:	Серый
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	5.3 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Матовый
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	Зигзагообразные
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет