

Подвесной светодиодный светильник **LP85-BEND-L60-265 12Вт 4000K черный**

Цвет и размер на заказ

12 Вт

1104 Лм

IP40



Код:

013672**DARKLUM-PRF-LP85BNDL60-265-40-B-****P•12-4090-OP****Артикул:**

12 Вт

Потребляемая мощность:

IP40

Степень защиты:

углы

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник LP85-BEND-L60-265 12Вт 4000K черный имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту ЕС 60529 – IP40.

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Потребляемая мощность: | 12 Вт |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50/60Гц |
| Задержка от перепадов напряжения: | Есть |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98 |
| Класс электробезопасности: | I |
| Световой поток: | 1104 Лм |
| Цветовая температура: | 4000K / Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи: | CRI>90 |
| Коэффициент пульсации: | <1% |
| Кривая силы света (КСС): | Косинусная (Д) |
| Угол рассеивания: | 120° |
| Класс светораспределения: | П |
| Способ монтажа: | Подвесной |
| Длина: | 265 мм |
| Ширина: | 265 мм |
| Высота: | 80 мм |
| Цвет корпуса: | Черный |
| Материал корпуса: | Алюминий |

| | |
|-------------------------------|---|
| Вес: | 1.2 кг |
| Степень защиты: | IP40 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры: | -10° - +40° |
| Рассеиватель: | Опал (матовый) |
| Светодиоды: | NationStar 2835 |
| Тип светильника: | Углы |
| Драйвер: | В комплекте, встроенный |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |
| Производитель: | Darklum |
| Страна производства: | Россия |
| Сертификаты: | TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ: | ТУ-3461-001-05209851-2016 |

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет