

Подвесной светодиодный светильник LP85-BEND-L60-745 38Вт 5000K белый

Цвет и размер на заказ

38 Вт

IP40

3496 Лм



Код:	013696
Артикул:	DARKLUM-PRF-LP85BNDL60-745-40-W- P-38-5090-OP
Потребляемая мощность:	38 Вт
Степень защиты:	IP40
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	Углы

Описание

Подвесной светодиодный светильник LP85-BEND-L60-745 38Вт 5000K белый – устройство мощностью 38 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 3496 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	38 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Световой поток:	3496 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	745 мм
Ширина:	745 мм
Высота:	80 мм
Цвет корпуса:	Белый

Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	2.7 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	Углы
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет