

✉ ООО «ДИОЛУМ ТРЕЙД» Адресс офиса: г. Москва, Холодильный переулок, Зк1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25

Светодиодный светильник Модуль К-1 32Вт 4000К IP67

32 Вт

IP67

4800 Лм

**Код:****013809**

Потребляемая мощность:

32 Вт

Степень защиты:

IP67

Гарантия:

60 месяцев

Описание

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	32 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Номинальное напряжение:	230В
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Световой поток:	4800 Лм
Индекс цветопередачи:	CR>80
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Консольный, на трубу до 50 мм
Длина:	250 мм
Ширина:	130 мм
Высота:	120 мм
Цвет корпуса:	Серый
Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Вес:	1.2 кг
Степень защиты:	IP67
Диапазон рабочей температуры:	-60° - +40°
Рассеиватель:	Прозрачный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Страна производства:	Россия

Гарантия 3 года