

Подвесной светодиодный светильник OREOL 600 44Вт 3000K черный

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

44 Вт

3740 Лм

IP20



Код:

013834

DARKLUM-INT-FTPORL-600-20-B-P•44-

3090-OP

Артикул:

44 Вт

Потребляемая мощность:

IP20

Степень защиты:

Oreol

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Подвесной светодиодный светильник OREOL 600 44Вт 3000K черный обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 44 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	44 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	3740 Лм
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	600 мм
Ширина:	600 мм
Высота:	100 мм
Цвет корпуса:	Черный

Материал корпуса:	Алюминий
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	Oreol
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-Ф3

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобрен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет