

Подвесной светодиодный светильник OREOL-800 60Вт 3000К белый

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

60 Вт

5100 Лм

IP20



Код:	013847
	DARKLUM-INT-FTPORL-800-20-W-P-60-
Артикул:	3090-OP
Потребляемая мощность:	60 Вт
Степень защиты:	IP20
Тип светильника:	Oreol
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Подвесной светодиодный светильник OREOL-800 60Вт 3000К белый обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 60 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	60 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	5100 Лм
Цветовая температура:	3000К / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	800 мм
Ширина:	800 мм
Высота:	100 мм
Цвет корпуса:	Белый

Материал корпуса:	Алюминий
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	Oreol
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

Сделано в России
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Сертификат соответствия
Гарантия 5 лет