

Подвесной светодиодный светильник OREOL-1000 75Вт 5000К черный

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

75 Вт

6375 Лм

IP20



Код:

013853

DARKLUM-INT-FTPORL-1000-20-B-

P•75-5090-OP

Артикул:

75 Вт

Потребляемая мощность:

IP20

Степень защиты:

Oreol

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Подвесной светодиодный светильник OREOL-1000 75Вт 5000К черный – устройство мощностью 75 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 6375 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	75 Вт
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	6375 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1000 мм
Ширина:	1000 мм
Высота:	100 мм
Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Алюминий
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4

Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	Oreol
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-Ф3

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Гарантия 5 лет

Одобрен Роспотребнадзором