

Подвесной светодиодный светильник OREOL-1400 112Вт 5000К белый

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

112 Вт

9520 Лм

IP20



Код:	013876
Детальное наименование:	DARKLUM-INT-FTPORL-1400-20-W-
Артикул:	P-112-5090-OP
Потребляемая мощность:	112 Вт
Степень защиты:	IP20
Тип светильника:	Oreol
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Подвесной светодиодный светильник OREOL-1400 112Вт 5000К белый – устройство мощностью 112 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 9520 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	112 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	9520 Лм
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1400 мм
Ширина:	1400 мм
Высота:	100 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий
Степень защиты:	IP20

Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	Oreol
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором