

Подвесной светодиодный светильник MOON-400 21Вт 4000К белый

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90

21 Вт IP20 2400 Лм



Код:	013909
Артикул:	DARKLUM-INT-FTPMN-400-20-W-P-21-4090-OP
Потребляемая мощность:	21 Вт
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	MOON
Габариты светильника (ДхШхВ):	400x400x100 мм

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник MOON-400 21Вт 4000К белый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту ЕС 60529 – IP20.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	21 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Световой поток:	2400 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	400 мм
Ширина:	400 мм
Высота:	100 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	2 кг

Габариты светильника (ДхШхВ):	400x400x100 мм
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	MOON
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором