

Подвесной светодиодный светильник MOON-400 21Вт 5000K белый

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90

21 Вт

IP20

2400 Лм



Код:	013910
Артикул:	DARKLUM-INT-FTPMN-400-20-W-P•21-5090-OP
Потребляемая мощность:	21 Вт
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	60 месяцев
Габариты светильника (ДхШхВ):	400x400x100 мм

Описание

Подвесной светодиодный светильник MOON-400 21Вт 5000K белый – устройство мощностью 21 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 2400 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	21 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Световой поток:	2400 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	400 мм
Ширина:	400 мм
Высота:	100 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	2 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	400х400х100 мм
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором