

## Подвесной светодиодный светильник MOON-1200 140Вт 5000К черный

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

140 Вт

IP20

15120 Лм



|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Код:                   | 013948                                        |
| Артикул:               | DARKLUM-INT-FTPMN-1200-20-B-<br>P-140-5090-OP |
| Потребляемая мощность: | 140 Вт                                        |
| Степень защиты:        | IP20                                          |
| Гарантия:              | 60 месяцев                                    |
| Тип светильника:       | MOON                                          |

### Описание

Подвесной светодиодный светильник MOON-1200 140Вт 5000К черный – устройство мощностью 140 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 15120 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 140 Вт                |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В             |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц               |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                  |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                  |
| Класс электробезопасности:       | I                     |
| Номинальное напряжение:          | 230В                  |
| Класс энергоэффективности:       | A++                   |
| Цветовая температура:            | 5000K / Дневной белый |
| Световой поток:                  | 15120 Лм              |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                   |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)        |
| Угол рассеивания:                | 120°                  |
| Способ монтажа:                  | Подвесной             |
| Длина:                           | 1200 мм               |
| Ширина:                          | 1200 мм               |
| Высота:                          | 130 мм                |
| Цвет корпуса:                    | Черный                |

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса:             | Алюминий                                                          |
| Степень защиты:               | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:     | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры: | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                 | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                   | NationStar 2835                                                   |
| Тип светильника:              | MOON                                                              |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                | Darklum                                                           |
| Страна производства:          | Россия                                                            |
| Сертификаты:                  | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |