

Светодиодный светильник 600x300 19Вт SL с БАП 2 часа 5000К опал IP40

С блоком аварийного питания Равномерная засветка

19 Вт

IP40

2050 Лм



Код:

014104

Артикул:

DARKLUM-ADM-BRD-6030-40-W-NPR•19-5085-SL•EM120

Потребляемая мощность:

19 Вт

Степень защиты:

IP40

Гарантия:

60 месяцев

Тип светильника:

Офисные универсальные

Габариты светильника

(ДхШхВ): 595x295x40 мм

(ДхШхВ):

Описание

Светодиодный светильник 600x300 19Вт SL с БАП 2 часа 5000К опал IP40 – устройство мощностью 19 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 2050 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	19 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Световой поток:	2050 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>85
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Длина:	595 мм
Ширина:	295 мм
Высота:	40 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	1.4 кг

Габариты светильника (ДхШхВ):	595x295x40 мм
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Время работы от БАП:	120 минут
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	Офисные универсальные
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Одобрен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет
Сертификат пожарный