

## Встраиваемый линейный светодиодный светильник LR84-1480 41Вт 5000K IP20 белый

Цвет и размер на заказ

41 Вт

IP20

3772 Лм



|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Код:                   | 014322                                  |
| Артикул:               | DARKLUM-PRF-LR84-1480-20-W-R•41-5090-OP |
| Потребляемая мощность: | 41 Вт                                   |
| Степень защиты:        | IP20                                    |
| Гарантия:              | 60 месяцев                              |

### Описание

Встраиваемый линейный светодиодный светильник LR84-1480 41Вт 5000K IP20 белый – устройство мощностью 41 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 3772 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 41 Вт                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В             |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц               |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                  |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                  |
| Класс электробезопасности:       | I                     |
| Номинальное напряжение:          | 230В                  |
| Класс энергоэффективности:       | A++                   |
| Цветовая температура:            | 5000K / Дневной белый |
| Световой поток:                  | 3772 Лм               |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                   |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)        |
| Угол рассеивания:                | 120°                  |
| Класс светораспределения:        | П                     |
| Длина:                           | 1510 мм               |
| Ширина:                          | 82 мм                 |
| Высота:                          | 43 мм                 |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Цвет корпуса:                  | Белый                                                             |
| Материал корпуса:              | Алюминий                                                          |
| Вес:                           | 2,75 кг                                                           |
| Степень защиты:                | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |