Встраиваемый линейный светодиодный светильник LR84-1480 82Вт 3000K IP20 черный

Цвет и размер на заказ

82 Вт | 7544 Лм | IP20

Код:	**014326**
Артикул:	**DARKLUM-PRF-LR84-1480-20-B-R•82-3090-OP**
Потребляемая мощность:	82 Вт
Степень защиты:	IP20
Тип светильника:	Профильные линейные
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Встраиваемый линейный светодиодный светильник LR84-1480 82Вт 3000K IP20 черный обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 82 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	82 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	7544 Лм
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Длина:	1510 мм
Ширина:	82 мм
Высота:	43 мм

Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	2,75 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Профильные линейные
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобрен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет