

Светодиодный светильник Proffline II 08-40 40Вт с БАП 2 часа 5000K IP65

С блоком аварийного питания

40 Вт

IP65

5130 Лм



Код:	014593
Артикул:	DARKLUM-PRM-PRLII-800-65-G-L•40-5090-OP•EM120
Потребляемая мощность:	40 Вт
Степень защиты:	IP65
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Светодиодный светильник Proffline II 08-40 40Вт с БАП 2 часа 5000K IP65 – устройство мощностью 40 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 5130 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	40 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Световой поток:	5130 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Универсальный (поворотный кронштейн)
Длина:	798 мм
Ширина:	83 мм
Высота:	160 мм
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	1.5 кг
Степень защиты:	IP65

Климатическое исполнение:	УХЛ 3.1
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Время работы от БАП:	120 минут
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором