

## Подвесной светодиодный светильник FRAME-SOFT-1200 79Вт 5000К белый

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

79 Вт

IP20

9050 Лм



Код:

014751

DARKLUM-INT-FTPFRMS-1200-20-W-

P•79-5090-OP

Артикул:

79 Вт

Потребляемая мощность:

IP20

Степень защиты:

60 месяцев

Гарантия:

Габариты светильника

1200x600x100 мм

(ДxШxВ):

### Описание

Подвесной светодиодный светильник FRAME-SOFT-1200 79Вт 5000К белый – устройство мощностью 79 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 9050 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

Потребляемая мощность:	79 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Световой поток:	9050 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1200 мм
Ширина:	600 мм
Высота:	100 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	3.5 кг

Габариты светильника (ДхШхВ):	1200x600x100 мм
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода, клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобрен Роспотребнадзором