

## Подвесной светодиодный светильник FRAME-SOFT-1500 100Вт 3000К черный

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

100 Вт

11570 Лм

IP20



Код:

014753

DARKLUM-INT-FTPFRMS-1500-20-B-

Р•100-3090-ОР

100 Вт

Артикул:

Потребляемая мощность:

Габариты светильника

(ДхШхВ):

Степень защиты:

Тип светильника:

Гарантия:

1500x750x100 мм

IP20

FRAME-SOFT

60 месяцев

### Описание

Подвесной светодиодный светильник FRAME-SOFT-1500 100Вт 3000К черный обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 100 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 100 Вт               |
| Класс энергоэффективности:       | A++                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В            |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц              |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.95                 |
| Класс электробезопасности:       | I                    |
| Световой поток:                  | 11570 Лм             |
| Цветовая температура:            | 3000К / Теплый белый |
| Индекс цветопередачи:            | CR1>90               |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                  |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)       |
| Способ монтажа:                  | Подвесной            |
| Длина:                           | 1500 мм              |
| Ширина:                          | 750 мм               |
| Высота:                          | 100 мм               |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 1500x750x100 мм      |
| Цвет корпуса:                    | Черный               |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса:              | Алюминий                                                          |
| Вес:                           | 3.5 кг                                                            |
| Степень защиты:                | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода, клеммная колодка                                         |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | FRAME-SOFT                                                        |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                           |
|---------------------------|
| Сделано в России          |
| Сертификат соответствия   |
| Сертификат пожарный       |
| Гарантия 5 лет            |
| Одобрен Роспотребнадзором |