

Подвесной светодиодный светильник FRAME-SOFT-1800 114Вт 4000К белый

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

114 Вт

13080 Лм

IP20



Код:	014764
Артикул:	DARKLUM-INT-FTPFRMS-1800-20-W- P-114-4090-OP
Потребляемая мощность:	114 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	1800x900x100 мм
Степень защиты:	IP20
Тип светильника:	FRAME-SOFT
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник FRAME-SOFT-1800 114Вт 4000К белый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	114 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	13080 Лм
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1800 мм
Ширина:	900 мм
Высота:	100 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1800x900x100 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	4.5 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода, клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	FRAME-SOFT
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором