

## Подвесной светодиодный светильник FRAME-Q-SOFT-400 5000K 30Вт черный

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

**30 Вт** **IP20** **3792 Лм**

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Код:                          | 014780                                     |
| Артикул:                      | DARKLUM-INT-FTPFRMQS-400-20-B-P-30-5090-OP |
| Потребляемая мощность:        | 30 Вт                                      |
| Степень защиты:               | IP20                                       |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                 |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 400x400x100 мм                             |

### Описание

Подвесной светодиодный светильник FRAME-Q-SOFT-400 5000K 30Вт черный – устройство мощностью 30 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 3792 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 30 Вт                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В             |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц               |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                  |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.95                  |
| Класс электробезопасности:       | I                     |
| Номинальное напряжение:          | 230В                  |
| Класс энергоэффективности:       | A++                   |
| Цветовая температура:            | 5000K / Дневной белый |
| Световой поток:                  | 3792 Лм               |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)        |
| Угол рассеивания:                | 120°                  |
| Способ монтажа:                  | Подвесной             |
| Длина:                           | 400 мм                |
| Ширина:                          | 400 мм                |
| Высота:                          | 100 мм                |
| Цвет корпуса:                    | Черный                |
| Материал корпуса:                | Алюминий              |
| Вес:                             | 2.5 кг                |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 400x400x100 мм                                                    |
| Степень защиты:                | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода, клеммная колодка                                         |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |