

## Подвесной светодиодный светильник FRAME-Q-SOFT-400 4000K 30Вт белый

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

**30 Вт** **3792 Лм** **IP20**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Код:                          | <b>014782</b>                                     |
| Артикул:                      | <b>DARKLUM-INT-FTPFRMQS-400-20-W-P-30-4090-OP</b> |
| Потребляемая мощность:        | 30 Вт   |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 400x400x100 мм                                    |
| Степень защиты:               | IP20  |
| Тип светильника:              | FRAME-Q-SOFT                                      |
| Гарантия:                     | 60 месяцев  |

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник FRAME-Q-SOFT-400 4000K 30Вт белый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

### Технические характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 30 Вт                     |
| Класс энергоэффективности:       | A++                       |
| Номинальное напряжение:          | 230В                      |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                 |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                   |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                      |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.95                      |
| Класс электробезопасности:       | I                         |
| Световой поток:                  | 3792 Лм                   |
| Цветовая температура:            | 4000K / Нейтральный белый |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)            |
| Угол рассеивания:                | 120°                      |
| Способ монтажа:                  | Подвесной                 |
| Длина:                           | 400 мм                    |
| Ширина:                          | 400 мм                    |
| Высота:                          | 100 мм                    |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 400x400x100 мм            |
| Цвет корпуса:                    | Белый                     |
| Материал корпуса:                | Алюминий                  |
| Вес:                             | 2.5 кг                    |
| Степень защиты:                  | IP20                      |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4  |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°  |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)  |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835   |
| Вывод подключения:             | Провода, клеммная колодка   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет   |
| Тип светильника:               | FRAME-Q-SOFT  |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный   |
| Гарантия:                      | 60 месяцев  |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов  |
| Производитель:                 | Darklum   |
| Страна производства:           | Россия  |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016   |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |