

✉ ООО «ДИОЛУМ ТРЕЙД» Адрес офиса: г. Москва, Холодильный переулок, Зк1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25

## Подвесной светодиодный светильник **WOWBOX-Q-SOFT-1400 5000K 245Вт белый**

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

245 Вт

31944 Лм

IP20



Код:

**014887**

DARKLUM-INT-FTPWWBXQS-1400-20-W-

P•245-5090-OP

245 Вт

Артикул:

Потребляемая мощность:

Габариты светильника

1400x1400x130 мм

(ДхШхВ):

Степень защиты:

IP20

Тип светильника:

Wowbox-Q-soft

Гарантия:

60 месяцев

### Описание

Подвесной светодиодный светильник WOWBOX-Q-SOFT-1400 5000K 245Вт белый – устройство мощностью 245 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 31944 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

Потребляемая мощность:	245 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Задержка от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	31944 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CR1>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1400 мм
Ширина:	1400 мм
Высота:	130 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1400x1400x130 мм

Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	13.5 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода, клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Wowbox-Q-soft
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Гарантия 5 лет

Одобрен Роспотребнадзором