

## Подвесной светодиодный светильник WOWBOX-Q-SOFT-1950 3000K 494Вт черный

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

494 Вт

64160 Лм

IP20



|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Код:                          | 014904                                        |
| Артикул:                      | DARKLUM-INT-FTPWWBXQS-1950-20-B-P-494-3090-OP |
| Потребляемая мощность:        | 494 Вт                                        |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1950x1950x130 мм                              |
| Степень защиты:               | IP20                                          |
| Тип светильника:              | Wowbox-Q-soft                                 |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                    |

### Описание

Подвесной светодиодный светильник WOWBOX-Q-SOFT-1950 3000K 494Вт черный обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 494 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 494 Вт               |
| Класс энергоэффективности:       | A++                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В            |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц              |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.97                 |
| Класс электробезопасности:       | I                    |
| Световой поток:                  | 64160 Лм             |
| Цветовая температура:            | 3000K / Теплый белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90               |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                  |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)       |
| Угол рассеивания:                | 120°                 |
| Способ монтажа:                  | Подвесной            |
| Длина:                           | 1950 мм              |
| Ширина:                          | 1950 мм              |
| Высота:                          | 130 мм               |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 1950x1950x130 мм                                                  |
| Цвет корпуса:                  | Черный                                                            |
| Материал корпуса:              | Алюминий                                                          |
| Вес:                           | 34.5 кг                                                           |
| Степень защиты:                | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода, клеммная колодка                                         |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Wowbox-Q-soft                                                     |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |