

Подвесной светодиодный светильник WOWBOX-SOFT-1000 5000K 63Вт белый

CRI90 Регулируемые подвесы 3 м Равномерная засветка

63 Вт

IP20

8120 Лм



Код:	014917
Артикул:	DARKLUM-INT-FTPWWBXS-1000-20-W- P-63-5090-OP
Потребляемая мощность:	63 Вт
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	Wowbox-soft
Габариты светильника (ДхШхВ):	1000x500x130 мм

Описание

Подвесной светодиодный светильник WOWBOX-SOFT-1000 5000K 63Вт белый – устройство мощностью 63 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 8120 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	63 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Световой поток:	8120 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1000 мм
Ширина:	500 мм
Высота:	130 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	4.5 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	1000х500х130 мм
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода, клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	Wowbox-soft
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором